
RUST OFF PRO

1. Generell beskrivelse

Raskt gjennomtrengende og smørende olje som angriper rust og korrosjon. Trenger gjennom oksider og skitt for å frigjøre korroderte festeanordninger og mekaniske komponenter. Den lave overflatespenningen trenger raskt gjennom rust, avskalling og korrosjon, slik at det blir enklere å løsne festeanordninger og komponenter.

Rust Off Pro er basert på raffinert parafinolje og inhibitorer, og inneholder MoS₂ tørrsmøremiddel for redusert slitasje.

2. Fakta

- Trenger raskt inn til utilgjengelige områder
- Trenger gjennom rust, avskalling og andre oksider
- Frigjør metalleder som er satt fast av skitt, rust korrosjon eller tørket fett
- Gjør det enklere å demontere mekaniske komponenter, rørdeler, mutre, bolter og andre festeanordninger
- Etterlater en film av MoS₂
- Reduserer slitasjen og gjør det enklere å løsne komponenter og deler senere
- Reduserer vedlikeholdskostnadene
- Reduserer mengden avfall
- Inneholder ikke silikon
- Kan trygt brukes på alle typer metall og de fleste typer plast og gummi (vi anbefaler å teste før bruk hvis du er i tvil)
- Sprayboksene har en ventil som fungerer uansett hvordan du holder boksen samt et forlengelsesrør for enklere påføring.
- Sprayboksene er trykksatt med ikke-brennbar CO₂-drivgass, noe som gir et innhold av aktivt produkt på over 97 %.

RUST OFF PRO

3. Bruk

- Fastkjørte og rustede mutre og bolter
- Låser og hengsler
- Fastskrudde deler
- Demontering av utstyr
- Korroderte festeanordninger
- Ventiler
- Trykkluftverktøy
- Kjeder og transportører Landbruksutstyr

4. Bruksanvisning

- Bruk rikelig med produkt, spesielt i problemområder. Bruk forlengelsesrøret til å nå utilgjengelige områder.
- La virke i noen minutter. Du kan slå forsiktig på leddet for å bidra til større gjennomtrengning.
- Gjenta ved behov på gjenstridige ledd, festeanordninger og sammensetninger.
- Fjern med CRC Brakleen Pro eller CRC Power Clean Pro hvis nødvendig.
- Et sikkerhetsdatablad (MSDS) i henhold til EU-forskrift nr. 1907/2006 art. 31 med tillegg er tilgjengelig for alle CRC-produkter.

5. TYPISKE PRODUKTDATA (uden drivmiddel)

| | |
|---|------------------------|
| Utseende | : svart-grå væske |
| Spesifikk vekt (ved 20 ° C) | : 0,82 |
| Flammepunkt | : > 70°C |
| Flytepunkt | : < -50°C |
| Overflatespenning (ved 20°C) | : 26 mN/m ² |
| Horisontal spredning (25 µl, 24 t, ved 20 °C) | : 90 cm |
| Fordamping av løsemiddel (ved 20 °C, tynn film) | : 2-4 t |
| Filmegenskaper (etter løsemiddelfordamping, ved 20°C) | : 0,88 |
| Dynamisk viskositet (ved 20°C) | : 52 mPa.s |



RUST OFF PRO

6. Emballasje

12 x 500 ml

Alle påstander i dette dokumentet er basert på erfaring og/eller testing i laboratorium. På grunn av det store spektret av utstyr og bruksforhold samt uforutsigbare menneskelige faktorer, anbefaler vi at produktene våre testes for aktuell bruk før de benyttes. All informasjon er oppgitt i god tro, uten implisitt eller eksplisitt garanti.

Dette tekniske databladet kan allerede ha blitt revidert på grunn av endringer i lovverket, tilgjengelighet av komponenter eller nye erfaringer. Du kan enkelt bestille den nyeste og eneste gyldige versjonen av dette tekniske databladet, eller finne det på nettstedet vårt: www.crcind.com Vi anbefaler at du registrerer deg for dette produktet på nettstedet, slik at du automatisk vil motta alle fremtidige oppdaterte versjoner.

Version : 1

Dato : 8/2016